



Catálogo-Tarifa

EVEREST - SPLIT MURAL 1X1



NEW!

EVEREST SPLIT MURAL 1X1



WiFi



PROTECCIÓN
GOLDEN FIN



TEMPORIZADOR



MODO SEGURIDAD
TEMPERATURA
MÍNIMA AMBIENTE



MODO
SILENCIOSO




AUTO-LIMPIEZA



AUTO-RESTART



DESAGÜE POR
AMBOS LADOS



Filtro Cold Catalyst + Carbón
Activo + Silver Ion

EVEREST

SPLIT MURAL 1X1

		KIT	NEW ! EVS25-DE	NEW ! EVS35-DE	NEW ! EVS50-DE	NEW ! EVS71-DE
Ud. Interior			EVS25-DE-SI	EVS35-DE-SI	EVS50-DE-SI	EVS71-DE-SI
Ud. Exterior			EVS25-DE-SO	EVS35-DE-SO	EVS50-DE-SO	EVS71-DE-SO
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior			
Capacidad refrigeración	Capacidad (min.-max.)	kW	2,6 (0,6 - 3,1)	3,4 (0,8 - 3,8)	5,1 (1,3 - 5,3)	7,3 (1,8-7,4)
	Consumo (min.-max.)	W	850 (100~1600)	1340 (200~1500)	1670 (280~1800)	2200 (230-2760)
	Corriente (min.-max.)	A	4,0 (0,9 - 6,9)	5,9 (0,8 - 6,6)	7,4 (1,2 - 7,9)	10,0 (1,0 - 12,0)
	SEER	–	6,1	6,2	6,7	6,53
Capacidad calefacción	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
	Capacidad (min.-max.)	kW	2,61 (0,8 - 3,4)	3,5 (0,8 - 3,8)	5,2 (1,3 - 5,3)	7,3 (1,8-8,0)
	Consumo (min.-max.)	W	630 (300~1600)	950 (200~1400)	1400 (220~1500)	2200 (230-2530)
	Corriente (min.-max.)	A	3,0 (1,3 - 6,9)	4,1 (0,8 - 6,1)	6,2 (1,0 - 6,6)	9,5 (1,0 - 11,0)
	SCOP	–	4	4	4,1	4,09
Unidad interior	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
	Potencia sonora máxima	dB(A)	52	54	57	63
	Presión sonora (S/L/M/H)	dB(A)	23/28/33/37	27/31/34/39	30/34/38/43	32/37/42/48
	Caudal de aire (S/L/M/H)	m³/h	320/380/430/500	420/480/530/600	600/680/770/850	870/1010/1150/1300
Unidad exterior	Rango de temperatura	°C	16 ~ 32	16 ~ 32	16 ~ 32	16 ~ 32
	Potencia sonora máxima	dB(A)	59	61	62	66
	Presión sonora (S/L/M/H)	dB(A)	38/40/43/48	40/42/45/50	40/42/45/50	42/44/48/53
	Caudal de aire	m³/h	1550	1800	2300	4900
Refrigerante	Temp. de operación frío/calor	°C	(-15~48)/(-15 ~ 24) (-15~48)/(-15 ~ 24) (-15~48)/(-15 ~ 24) (-15~48)/(-15 ~ 24)			
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	SANYO
	Tipo/ Carga	R32/Kg	0,51	0,55	0,54	1,3
	Carga adicional >5	g/m	20	20	20	30
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAI×Pr)	mm	693x283x199	750x285x200	900x310x225	1082x330x233
	Peso neto	Kg	7	7,5	10	12,5
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAI×Pr)	mm	649x450x232	649x450x232	715x537x280	900x700x350
	Peso neto	Kg	18,5	18,5	23	39
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
	Longitud máx.	m	20	20	20	25
	Desnivel máx.	m	10	10	10	15
Conexiones eléctricas	Alimentación unidad exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T
Código	EAN Conjunto		8435483863934	8435483863965	8435483863996	8435483864023
P.V.P.R.			435 €	465 €	775 €	1.145 €

NOTAS:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.



EVEREST SPLIT MURAL 1X1



PROTECCIÓN
GOLDEN FIN



TEMPORIZADOR



MODO SEGURIDAD
TEMPERATURA
MÍNIMA AMBIENTE



MODO
SILENCIOSO




AUTO-LIMPIEZA



AUTO-RESTART



DESAGÜE POR
AMBOS LADOS



Filtro Cold Catalyst + Carbón
Activo + Silver Ion

EVEREST

SPLIT MURAL 1X1

		KIT	EVS25-D	EVS35-D	EVS50-D	EVS71-D
Ud. Interior			EVS25-D-SI	EVS35-B-SI	EVS50-D-SI	EVS71-D-SI
Ud. Exterior			EVS25-D-SO	EVS35-D-SO	EVS50-D-SO	EVS71-D-SO
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior			
Capacidad refrigeración	Capacidad (min.-max.)	kW	2,6 (0,6 - 3,1)	3,4 (0,8 - 3,8)	5,1 (1,3 - 5,3)	7,2 (1,8-7,4)
	Consumo (min.-max.)	W	800 (100~1600)	1340 (200~1500)	1520 (280~1700)	2200 (230~2760)
	Corriente (min.-max.)	A	3,9 (0,9 - 6,9)	5,9 (0,8 - 6,6)	7,0 (1,2 - 7,5)	10,0 (1,0 - 12,0)
	SEER	–	6,1	6,1	6,7	6,53
Capacidad calefacción	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
	Capacidad (min.-max.)	kW	2,61 (0,8 - 3,4)	3,5 (0,8 - 4,0)	5,4 (1,3 - 5,5)	7,2 (1,8-8,0)
	Consumo (min.-max.)	W	700 (300~1500)	950 (200~1400)	1400 (220~1500)	2200 (230~2530)
	Corriente (min.-max.)	A	3,0 (1,3 - 6,9)	4,1 (0,8 - 6,1)	6,0 (1,0 - 6,6)	9,5 (1,0 - 11,0)
Unidad interior	SCOP	–	4	4	4,1	4,09
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
	Potencia sonora máxima	dB(A)	53	54	57	63
	Presión sonora	dB(A)	38/34/29/22	42/38/29/24	44/41/34/25	44/41/34/26
Unidad exterior	Caudal de aire	m³/h	550/440/350	600/490/400	850/680/550	1300/1080/900
	Rango de temperatura	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
	Potencia sonora máxima	dB(A)	61	61	62	66
	Presión sonora	dB(A)	48	48	50	53
Refrigerante	Caudal de aire	m³/h	1600	1600	2300	4900
	Temp. de operación frío/calor	°C	(-15~50)/(-15 ~ 30)	(-15~50)/(-15~30)	(-15~50)/(-15~30)	(-15~50)/(-15~30)
	Compresor		HIGHLY	HIGHLY	GMCC	SANYO
	Tipo/ Carga	R32/Kg	0,51	0,55	0,8	1,3
Unidad interior	Carga adicional >5	g/m	20	20	20	30
	Dimensiones netas (AnxAI×Pr)	mm	693x283x199	750x285x200	900x310x225	1082x330x233
	Peso neto	Kg	7,0	8,5	11,0	14,0
	Dimensiones netas (AnxAI×Pr)	mm	650x455x233	650x455x233	715x537x280	900x700x350
Unidad exterior	Peso neto	Kg	18,0	18,0	25,0	39,0
	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
	Longitud máx.	m	20	20	20	25
	Desnivel máx.	m	10	10	10	15
Tubería frigorífica	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T
P.V.P.R.			435 €	465 €	775 €	1.145 €

NOTAS:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.





Catálogo-Tarifa
KDOS - KUTANG
CONDUCTOS Y CASSETTES



COMERCIAL



KDOS CONDUCTOS

A++
SEER

A+
SCOP

R-32

WiFi

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

HASTA 160Pa



PROTECCIÓN
GOLDEN FIN



ALTURA REDUCIDA
(SEGÚN MODELO)



BOMBA DE
CONDENSADOS



CONTROL
POR VOZ



COMPRESOR Y
VENTILADOR DC
INVERTER



CONTROL CABLEADO
PROGRAMACIÓN
SEMANAL



DESAGÜE POR
AMBOS LADOS



CONTACTO
PARO/MARCHA
Y ALARMA

		KIT	KDOS052-E	KDOS071-E	KDOS085-E
		Ud. interior	KDOS052-E-DI	KDOS071-E-DI	KDOS085-E-DI
		Ud. exterior	KDOS052-E-DO	KDOS071-E-DO	KDOS085-E-DO
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase ~ 50 Hz) / Unidad exterior		
Capacidad refrigeración	Capacidad (min.-max.)	kW	5,28 (2,55~5,86)	7,03 (3,28~8,16)	8,79 (2,23~9,85)
	Consumo (min.-max.)	W	1530 (710~2150)	2190 (750~2960)	2500 (190~3050)
	Corriente (min.-max.)	A	7,1 (3,2~9,56)	10,2 (4,2~13,2)	11,0 (2,0~13,5)
	SEER	–	6,5	6,2	6,5
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min.-max.)	kW	5,57 (2,20~6,15)	7,62 (2,81~8,49)	9,38 (2,70~10,02)
	Consumo (min.-max.)	W	1510 (740~1760)	1900 (640~2580)	2250 (430~2450)
	Corriente (min.-max.)	A	6,8 (3,3~7,7)	9,2 (3,8~11,6)	10,0 (3,0~10,7)
	SCOP	–	4	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+
Unidad interior	Potencia sonora máxima	dB(A)	58	61	63
	Presión sonora (S/L/M/H)	dB(A)	26/35/39/42	27/41/46/49	40,5/46/48/50,5
	Presión estática nominal (min-max)	Pa	25 (0-100)	25 (0-160)	37 (0-160)
	Caudal de aire	m3/h	515,2/706,3/911	825,1/1035/1229	1500/1800/2100
	Rango de temperatura	°C	16~30	16~30	16~30
Unidad exterior	Potencia sonora máxima	dB(A)	65	67	70
	Presión sonora	dB(A)	56	60	63
	Caudal de aire	m3/h	2100	3500	3800
	Temp. de operación frío/calor	°C	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 24)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 24)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 24)
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32/Kg	1,15	1,5	2
	Carga adicional >5m	g/m	12	24	24
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	880x210x674	1100x249x774	1360x249x774
	Peso neto	Kg	24	32	41
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Peso neto	Kg	32,5	44	53
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	30	50	50
	Desnivel máx.	m	20	25	25
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	desde la exterior	desde la exterior	desde la exterior
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T
	Interconexión	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
Código	EAN Conjunto		8435483863804	8435483863873	8435483863828
P.V.R.			1.524 €	1.663 €	2.023 €

		KIT	KDOS100-E	KDOS125-E
		Ud. interior	KDOS100-E-DI	KDOS125-E-DI
		Ud. exterior	KDOS100-E-DO	KDOS125-E-DO
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase ~ 50 Hz) / Unidad exterior	
Capacidad refrigeración	Capacidad (min.-max.)	kW	10,55 (2,75~11,14)	12,02 (2,93~12,31)
	Consumo (min.-max.)	W	3950 (900~4150)	4200 (680~4500)
	Corriente (min.-max.)	A	17,5 (4,2~18,5)	18,8 (3,1~19,8)
	SEER	–	6,2	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min.-max.)	kW	11,72 (2,78~12,78)	13,48 (3,37~14,07)
	Consumo (min.-max.)	W	3250 (800~3950)	3450 (750~4100)
	Corriente (min.-max.)	A	14,5 (3,5~17,5)	15,5 (3,4~18,3)
	SCOP	–	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+
Unidad interior	Potencia sonora máxima	dB(A)	61	67
	Presión sonora (S/L/M/H)	dB(A)	42/46/48/50	43/48/49/51,5
	Presión estática nominal (min-max)	Pa	37 (0-160)	50 (0-160)
	Caudal de aire	m3/h	1500/1800/2100	1680/2040/2400
	Rango de temperatura	°C	16~30	16~30
Unidad exterior	Potencia sonora máxima	dB(A)	70	74
	Presión sonora	dB(A)	63	63
	Caudal de aire	m3/h	4000	4000
	Temp. de operación frío/calor	°C	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 24)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 24)
	Compresor		GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32/Kg	2,4	2,8
	Carga adicional >5m	g/m	24	24
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	1360x249x774	1200x300x874
	Peso neto	Kg	40,5	47,6
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	946x810x410	946x810x410
	Peso neto	Kg	66,9	71
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	75	75
	Desnivel máx.	m	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	desde la exterior	desde la exterior
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T	2 x 6 + T
	Interconexión	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
Código	EAN Conjunto		8435483863835	8435483863897
P.V.R.			2.355 €	2.702 €

NOTAS:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.



KUTANG CASSETTES

A++
SEER

A+
SCOP

R-32

WiFi
OPCIONAL

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD



PROTECCIÓN
GOLDEN FIN



OSCILACIÓN
VERT./HOR.
DIFUSORES Y LAMAS



BOMBA DE
CONDENSADOS



CONTROL POR VOZ
(REQUIERE KIT
WIFI OPCIONAL)



COMPRESOR Y
VENTILADOR DC
INVERTER



CONTROL IR



CONTACTO
PARO/MARCHA
Y ALARMA



OPCIÓN
PROGRAMACIÓN
24H.

KUTANG
CASSETTES

		KIT	KTG071-E	KTG125-E
		Ud. interior	KTG071-E-CI	KTG125-E-CI
		Ud. exterior	KTG071-E-CO	KTG125-E-CO
		Panel	KTG-E-CFP	KTG-E-CFP
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase ~ 50 Hz) / Unidad exterior	
Capacidad refrigeración	Capacidad (min.-max.)	kW	7,03 (3,30~7,91)	12,02(2,93~12,31)
	Consumo (min.-max.)	W	2320 (780~2748)	4200 (680~4350)
	Corriente (min.-max.)	A	10,2 (4,2~12,0)	18,8 (3,1~19,1)
	SEER	—	6,2	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min.-max.)	kW	7,62 (2,81~8,94)	13,48 (3,37~14,07)
	Consumo (min.-max.)	W	1900 (610~2700)	3700 (750~4250)
	Corriente (min.-max.)	A	8,5 (3,6~12,1)	16,3 (3,4~19,0)
	SCOP	—	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+
Unidad interior	Potencia sonora máxima	dB(A)	57	65
	Presión sonora (S/L/M/H)	dB(A)	29/42/47,5/50	40/47,5/50/52,5
	Caudal de aire	m3/h	992/1118/1247	1600/1750/1900
	Rango de temperatura	°C	16~30	16~30
	Potencia sonora máxima	dB(A)	67	71
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	60	63
	Caudal de aire	m3/h	3500	4000
	Temp. de operación frío/calor	°C	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 24)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 24)
	Compresor		GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32/Kg	1,5	2,8
	Carga adicional >5m	g/m	24	24
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	830x205x830	830x287x830
	Peso neto	Kg	21,6	29,3
Panel	Dimensiones netas (An×Al×Pr))	mm	950x55x950	950x55x950
	Peso neto	Kg	6	6
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	890x673x342	946x810x410
	Peso neto	Kg	43,9	71
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	50	75
	Desnivel máx.	m	25	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	desde la exterior	desde la exterior
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T	2 x 6 + T
	Interconexión	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
Código	EAN Conjunto		8435483863903	8435483863880
P.V.R.			1.870 €	2.948 €

Módulo WiFi compatible

HEATKWIFIE

67 €



KUTANG CASSETTES

A++
SEER

A+
SCOP

R-32

WiFi
OPCIONAL

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD



PROTECCIÓN
BLUE FIN



OSCILACIÓN
VERT./HOR.
DIFUSORES Y LAMAS



BOMBA DE
CONDENSADOS DC



MODO SEGURIDAD
TEMPERATURA
MÍNIMA AMBIENTE



VENTILADORES
DC INVERTER



CONTROL IR
LUZ LED



CONTROL
PARO/MARCHA
(KIT OPCIONAL)



OPCIÓN
PROGRAMACIÓN
24H./SEMANAL

KUTANG
CASSETTES

		KIT	KTG100-C
		Ud. interior	KTG100-C-CI
		Ud. exterior	KTG100-C-CO
		Panel	KTG-C-CFP
Alimentación eléctrica		V, F, HZ	220-240V (1 Fase ~ 50 Hz)
Capacidad refrigeración	Capacidad (min.-max.)	kW	10,00 (3,20~11,50)
	Consumo	W	3150
	Corriente	A	13,8
	SEER	—	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min.-max.)	kW	12,00 (2,90~14,50)
	Consumo	W	3550
	Corriente	A	15,7
	SCOP	—	4
	Clasificación energética	Calor	A+
Unidad interior	Potencia sonora máxima	dB(A)	59
	Presión sonora	dB(A)	42~50
	Caudal de aire	m3/h	1500
	Rango de temperatura	°C	16~30
Unidad exterior	Potencia sonora máxima	dB(A)	70
	Presión sonora	dB(A)	55
	Caudal de aire	m3/h	5900
	Temp. de operación frío/calor	°C	(-20 ~ 48) / (-20 ~ 24)
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32/Kg	2,50
	Carga adicional >5	g/m	40
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	840x240x840
	Peso neto	Kg	31
Panel	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	950x52x950
	Peso neto	Kg	6
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	940x820x460
	Peso neto	Kg	83
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	65
	Desnivel máx.	m	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	2 x 1,0 + T
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T
	Interconexión	mm	2 x 0,75 + T
Código	EAN Conjunto		8432884623136
P.V.R.			2.660 €

Módulo WiFi compatible

HEATKWIFIC

67 €

